



Etax A12, A12 80 %, Aa12

Tarvitsee käyttöluvan
Lievästi denaturoidut etanolit
Denaturointiaineena t-butanoli
Kirkkaita, värittömiä, pistävän hajuisia
Luokitus: Helposti syttyvä

ETAX	A12	A12 80%	Aa12
Etanoli, p-%	91,2	77,0	96,5
t-Butanoli, p-%	3,0	3,0	3,0
Vesi, p-%	5,8	n. 20,0	< 0,5
Tiheys (+20 °C), kg/l	0,806	0,843	0,790
Myyntipakkaukset	A12	A12 80%	Aa12
	12 x 1,0 l	12 x 1,0 l	12 x 1,0 l
	3 x 5 l		
	24 kg		
	160 kg		

Huom.

Etanoli voi muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen; syttymisrajat 3-19 tilavuus-%. Varastoinnissa ja käsittelyssä noudatettava palavista nesteistä annettuja määräyksiä.

Yleisimmät käyttökohteet

Kosmetiikka - ja teknokemian teollisuuden raaka-aineena
Laboratoriokemikaalina, desinfiointi - ja puhdistusaineena

Kuljetusluokitus:
luokka 3
UN 1170
pakkausryhmä II

