



## Etax A7, Aa7

Tarvitsee käyttöluvan  
Lievästi denaturoidut etanolit  
Denaturointiaineena asetoni.  
Kirkkaita, värittömiä, pistävän hajuisia  
Luokitus: Helposti syttyvä

ETAX	A7	Aa7
Etanoli, p-%	91,2	96,5
Asetoni, p-%	3,0	3,0
Vesi, p-%	5,8	< 0,5
Tiheys (+20 °C), kg/l	0,807	0,790
	A7	Aa7
Myyntipakkaukset	12 x 1,0 l	12 x 1,0 l
	10 l	160 kg
	160 kg	

### Huom.

Etanoli voi muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen; syttymisrajat 3-19 tilavuus-%. Varastoinnissa ja käsittelyssä noudatettava palavista nesteistä annettuja määräyksiä. Tietyt muovit (ABS, styreenimuovit, akryyli, PVC, EVA, polykarbonaatti, LD-polyeteeni) eivät kestä asetonia.

### Yleisimmät käyttökohteet

Elektroniikkateollisuuden puhdistusaineena, laboratoriokemikaalina, painoväri - ja maali-teollisuuden liuottimena ja ohentimena

Kuljetusluokitus:  
luokka 3  
UN 1170  
pakkausryhmä II

