



Etax A9, Aa9

Tarvitsee käyttöluvan
Lievästi denaturoidut etanolit
Denaturointiaineena metyylietyyliketoni
Kirkkaita, värittömiä, pistävän hajuisia
Luokitus: Helposti syttyvä

ETAX	A9	Aa9
Etanoli, p-%	92,1	97,5
Metyylietyyliketoni, p-%	2,0	2,0
Vesi, p-%	5,9	< 0,5
Tiheys (+20 °C), kg/l	0,807	0,791
	A9	Aa9
Myyntipakkaukset	12 x 1,0 l	160 kg
	10 l	
	24 kg	
	160 kg	

Huom.

Etanoli voi muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen; syttymisrajat 3-19 tilavuus-%. Varastoinnissa ja käsittelyssä noudatettava palavista nesteistä annettuja määräyksiä. Tietty muovit (ABS, styreenimuovit, akryyli, PVC, EVA, polykarbonaatti, LD-polyeteeni) eivät kestä metyylietyyliketonia.

Yleisimmät käyttökohteet

Elektroniikkateollisuuden puhdistusaineena, laboratoriokemikaalina

Kuljetusluokitus:
luokka 3
UN 1170
pakkkausryhmä II

