



## Etax B7, Ba7

Tarvitsee käyttöluvan  
Lievästi denaturoidut etanolit  
Denaturointiaineena asetonit  
Kirkkaita, värittömiä, pistävän hajuisia  
Luokitus: Helposti syttyvä

ETAX	B7	Ba7
Etanoli, p-%	89,6	96,5
Asetoni, p-%	3,0	3,0
Vesi, p-%	7,4	< 0,5
Tiheys (+20 °C), kg/l	0,811	0,790
	B7	Ba7
Myyntipakkaukset	160 kg	160 kg

### Huom.

Etanoli voi muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen; syttymisrajat 3-19 tilavuus-%. Varastoinnissa ja käsittelyssä noudatettava palavista nesteistä annettuja määräyksiä. Tiettyt muovit (ABS, styreenimuovit, akryyli, PVC, EVA, polykarbonaatti, LD-polyeteeni) eivät kestä asetonit.

### Yleisimmät käyttökohteet

Elektroniikkateollisuuden puhdistusaineena, laboratoriokemikaalina, painoväri - ja maali-teollisuuden liuottimena ja ohentimena

Kuljetusluokitus:  
luokka 3  
UN 1170  
pakkausryhmä II

